

# T2Solo -latausasema

## Osakaspaikat / Työsuhdelataus / Julkinen lataus

### MID-energiamittaus ja OCPP

Mittauslain mukainen ja ei operaattoriloukkua

### Esteettinen muotoilu

Suunniteltu täydentämään ja sulautumaan ulko- sekä sisätiloihin

### Turvallinen ja varma

Noudattaa korkeimpia markkinastandardeja

### Kestävä rakenne

T2Solo on vankka ja kestävä

### Vankka toteutus

Vain rajallinen määrä kaapeleita ja osia

### Nopea ja helppo asennus

Asennus alle 30 minuutissa

### Yleiset tiedot

**Tuotenimi:** T2Solo

**Tuotenumero:** 140403

**Sähkönumero:** 35 013 13

**Mitat:** 387x207x128 mm (KxLxS)

**Paino:** 2.9 kg

**Liitäntä:** Type 2 pistorasia

**Latauskaapeli:** Ei (erikseen 7.5 m)

**Käyttölämpötila:** -30...+50 °C

### Lataustiedot

**Tuotesarja:** 3-vaiheinen

**Latausteho:** 3.7 - 22 kW Type 2

**Virta:** 32 A

**Jännite:** 230 VAC 50 Hz

**Suojaus:** 6 mA tasavikavirran tunnistin

### Yhteydet ja käyttöliittymä

**Yhteys:** WLAN / 4G LTE (nano SIM) / Ethernet

**Laite- ja palveluhallinta:** OCPP 1.6J (2.0.1 tulossa)

**Latauspistoke tai -kaapeli:** Type 2 (IEC 62196)

### Standardit ja luokitukset

**Luokitus:** IP54 / IK10

**Standardi:** IEC 61851-1

**Energiamittaus:** MID-sertifioitu

**Kaksisuuntainen lataus:** ISO 15118-valmius

**Plug&Charge:** ISO 15118-valmius



## Ominaisuudet:

- MID-sertifioitu energiamittaus näytöllä
- Ei operaattoriloukkua: OCPP 1.6J protokollan mukainen viestintä (2.0.1 tulossa)
- ISO 15118 -valmius: Kaksisuuntainen lataus sekä Plug&Charge
- Dynaaminen kuormanhallinta OCPP:n kautta tai paikallisesti

